



Схема устройства карнизного свеса дворового фасада

Герметизация всех стыков
силиконовым герметиком
строго обязательно.



Покрытие карнизного свеса кровельной сталью:
а - общий вид покрытия свеса, б - боковой вид воронки, в - соединение надрезанного желоба с кровлей, г - врезка Т-образного костьля, 1 - крайний лист свеса, 2 - настенный желоб, 3 - лоток, 4 - воронка, 5 - досчатая обрешетка свеса, 6 - хомут со штырем для крепления воронки, 7 - костьля, 8 - крюки для крепления надрезанного желоба, 9 - клипсы.

Соединение стальных кровельных листов двойным лежащим фальцем.



ОГБУ "Наследие"			Страницы	РП
			Арх №	
			Дата выпуска	
Исх. отдела	Голованов С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"		
ГАП	Свешов А.С.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Курицыных, 1882 г.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Н. Набережная, 10 (г. Кострома, ул. Н. Набережная, 10/21 лит. А).		
ГИП	Плотников В.Н.			
Выполнил	Плотников В.Н.			
			Масштаб	Лист №
				Листов
				КС-5
			Схема устройства карнизного свеса.	