


Спецификация материалов на утепление
 чердачного перекрытия.

Ходовые мостики
 М 1:20.




Узел утепления
 чердачного перекрытия
 М 1:10.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед., м³.	Примеч.
		Утепление перекрытия мезонина			
1	ТехноНиколь	Супердиффузионная мембрана	1	460м²	
2	RockWool	RockWool Лайт Баттс толщ. 200мм	1	92	
3	ТехноНиколь	Пароизоляционная пленка	1	460м²	
4	ГОСТ 24454-80*	Доски 50*200(h) L _{общ.} =194м	1	1,94	
5	ГОСТ 24454-80*	Доски 100*40(h) L=800мм	485	0,0032	1,55м³

- Расчистка чердачного перекрытия от существующего засыпного утеплителя ≈46м³.
-
- Ходовые мостики выполнить от входа на чердак по всей длине чердака , обеспечив при этом подход ко всем слуховым окнам и инженерным коммуникациям .

<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>			Стадия		РП		
			Арх №				
			Дата выпуска				
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Закалякин В.М.					
			<div>Крыша.</div>				
			Масштаб		Лист №	Листов	
			М1:10 М1:20		КС-8		
			Схема утепления чердачного перекрытия.				