


Спецификация материалов на ремонт кровли.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед., м³.	Примеч.
1		Слуховое окно (см. прим. п.6)	2		
2	ГОСТ 24454-80*	Подстроп. балка 150*200мм L _{общ.} =59п.м.	1	1,77	
3	ГОСТ 24454-80*	Подстроп. балка 100*200мм L _{общ.} =25п.м.	1	0,5	
4	ГОСТ 5781-82*	Шпилька Ø16мм L=400мм.	68	0,63кг.	
5	ГОСТ 5927-70	Гайка М16мм	322	0,025кг	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба Ø16мм	180	0,009кг	
7	ГОСТ 5781-82*	Шпилька Ø16мм L=650мм.	22	1,03кг.	
8	ГОСТ 24454-80*	Строп. нога 150*200мм L _{общ.} =99п.м.	1	2,97	
9	ГОСТ 24454-80*	Строп. нога 100*200мм L _{общ.} =24,3п.м.	1	0,49	
10	ГОСТ 24454-80*	Строп. нога 100*150мм L _{общ.} =20п.м.	1	0,3	
11	ГОСТ 24454-80*	Строп. нога 150*150мм L _{общ.} =27п.м.	1	0,61	
12	ГОСТ 24454-80*	Затяжка 40*200мм L=5500мм.	2	0,044	0,088
13	ГОСТ 24454-80*	Затяжка 40*150мм L=3200мм.	12	0,019	0,228
14		Скоба строительная	20		
15	ГОСТ 24454-80*	Стойки, подкосы 100*150мм L _{общ.} =29п.м.	1	0,435	
16	ГОСТ 24454-80*	Упорный брус 100*40мм L=400мм.	13	0,002	0,026
17	ГОСТ 24454-80*	Накладка 100*40мм L=700мм.	32	0,003	0,096
18	ГОСТ 24454-80*	Бобышка 150*200мм L=650мм.	16	0,02	0,32
19	ГОСТ 24454-80*	Подшивная доска 100*25мм	1	0,88	
20	КС-7	Костыль	290	2,42кг	
21	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка 100*35мм	1	0,95	
22	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка 100*40мм	1	9,2	
23	ГОСТ Р 52146-2003	Кровельная сталь с полимерным покрытием (цвет коричневый) толщ.0,5мм	1	Площадь кровли 652м²	
24	ГОСТ 24454-80*	Стойка 100*150мм L=2000мм.	2	0,03	
25	ГОСТ 24454-80*	Прогон 150*150мм L=2000мм.	1	0,045	


Костыль(поз.20) М1:10



Примечания:

- 1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа подстропильной балки выходящей на главный фасад.
- 2. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. КС-5.
- 3. Схему устройства карнизного свеса см. КС-4.
- 4. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-6.
- 5. План кровли см. КС-1.
- 6. Слуховое окно выполнить по типу существующих слуховых окон на южном фасаде, каркас выполнить из досок 50*100мм (L_{общ.}=11,2п.м.), обшивная доска 100*25мм (L_{общ.}=24п.м.), жалюзийное заполнение (S=0,8м²).

- 1. Расчистка чердачного перекрытия от строительного мусора ≈5м³

<div></div> <div>ОГБУ "Наследие"</div>			Стадия		РП			
			Арх №					
			Дата выпуска					
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"					
ГАП		Сизова А.С.						
ГИП		Плотников В.Н.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой, сер.ХІХв.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Энгельса, 34А.					
Выполнил		Закалякин В.М.						
			Крыша.		Масштаб	Лист №	Листов	
					M1:10	КС-7		
					Спецификация материалов на ремонт кровли. Костыль.			